



BTE-100

Catégorie

Plateforme

Capacité

2 passagers

Configuration

Plateforme

- Avec des parois latérales hautes
- Avec des coffres de rangement configurables selon vos besoins
- En aluminium

Cabine avant

- Fermée
- Chauffée
- Avec A/C (optionnel)
- FOPS Niv. 2 (optionnel)
- FOPS/ROPS Niv. 2 (optionnel)

DESCRIPTION

Basé sur le BTE-001, ce modèle se distingue par un espace de rangement supplémentaire et des parois plus hautes. Parfait pour le transport de matériel, il est aussi l'un des plus abordables. Grâce à ses coffres de rangement, il permet de transporter des outils et des pièces sécuritairement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AVANT MODIFICATIONS

| | |
|-----------------------|--|
| Code du modèle | HZJ79, 4WD |
| Capacité | 1 t |
| Moteur | 1HZ 6 cylindres (certifié CANMET #949) |
| Couple | 207 lb-pi @ 4000 tr/min |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses (R151) |

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE MODÈLE

Contactez-nous et nous pourrions vous guider pour la suite et le choix de vos options.

873 381-3420

landcruiser@accs-s.ca

| | |
|---|--|
| Freins avant d'usine | Freins à disque (322 x 32 mm) |
| Freins arrière d'usine | Freins à tambour (295 mm) |
| Pneus d'usine | 7.50 x 16, indice 8 plis, tout-terrain, montés sur jantes monobloc |
| Poids nominal brut du véhicule (PNBV) | 3 200 kg (7 054 lb) |
| Poids nominal brut sur essieu (PNBE) avant | 1 460 kg (2 866 lb) |
| Poids nominal brut sur essieu (PNBE) arrière | 2 300 kg (5 071 lb) |
| Suspension avant d'usine | Ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière d'usine | Ressorts à lames semi-elliptiques |
| Direction | Assistée à billes recirculantes |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 650 lb) ou 3 500 kg (7 700 lb) avec freins de remorque |
| Longueur | 220 po |
| Largeur | 84 po |

