



BTE-823

Catégorie

Transport de personnel

Capacité

8 passagers (10 total)

Configuration

Cabine arrière

- Cabine démontable (Split box)
- Fermée
- Isolée
- Chauffée
- Certifiée FOPS/ROPS Niv. 2
- Avec coffres de rangement avec accès sous les banquettes rabattables
- En aluminium

Cabine avant

- Fermée
- Chauffée
- Avec A/C (optionnel)
- Certifiée FOPS/ROPS Niv. 2

DESCRIPTION

Le modèle BTE-123, ayant la même configuration que le BTE-815, est équipé d'une boîte démontable, permettant de le descendre sous terre en plusieurs morceaux sans avoir à le découper. Une fois sous terre, le véhicule peut être rapidement réassemblé tout en conservant sa certification FOPS/ROPS, ce qui est impossible avec d'autres modèles. Cette solution est donc idéale pour les sites miniers disposant d'un puit de mine étroit. En fait, l'ensemble du véhicule, y compris la cabine avant, est conçu pour être démonté et réassemblé sous terre. Tout comme le BTE-815, sa cabine arrière, fermée, isolée et chauffée, est parfaitement adaptée aux conditions froides.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE MODÈLE

Contactez-nous et nous pourrons vous guider pour la suite et le choix de vos options.

873 381-3420

landcruiser@acces-s.ca

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AVANT MODIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Code du modèle | HZJ79, 4WD |
| Capacité | 1 t |
| Moteur | 1HZ 6 cylindres (certifié CANMET #949) |
| Couple | 207 lb-pi @ 4000 tr/min |
| Transmission | Manuelle 5 vitesses (R151) |
| Freins avant d'usine | Freins à disque (322 x 32 mm) |
| Freins arrière d'usine | Freins à tambour (295 mm) |
| Pneus d'usine | 7.50 x 16, indice 8 plis, tout-terrain, montés sur jantes monobloc |
| Poids nominal brut du véhicule (PNBV) | 3 200 kg (7 054 lb) |
| Poids nominal brut sur essieu (PNBE) avant | 1 460 kg (2 866 lb) |
| Poids nominal brut sur essieu (PNBE) arrière | 2 300 kg (5 071 lb) |
| Suspension avant d'usine | Ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière d'usine | Ressorts à lames semi-elliptiques |
| Direction | Assistée à billes recirculantes |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 650 lb) ou 3 500 kg (7 700 lb) avec freins de remorque |
| Longueur | 220 po |
| Largeur | 84 po |



Daniel

Shawn

