



CABINE DOUBLE

Catégorie
Transport de personnel

Capacité
5 passagers

Configuration

Cabine

- Fermée
- Chauffée
- Avec A/C (optionnel)
- FOPS/ROPS Niv. 2 (optionnel)
- Avec espace cargo
- Support pour pneu de secours

DESCRIPTION

Ce modèle à cabine double est parfait pour transporter des travailleurs et du matériel vers des sites spécifiques. Il offre versatilité et confort, surtout dans les conditions froides grâce à sa cabine fermée. Profitez d'une configuration similaire au BTE-300, mais plus abordable, permettant à vos employés de voyager dans une seule et même cabine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AVANT MODIFICATIONS

Code du modèle	HZJ79, 4WD
Capacité	1 t
Moteur	1HZ 6 cylindres (certifié CANMET #949)
Couple	207 lb-pi @ 4000 tr/min
Transmission	Manuelle 5 vitesses (R151)
Freins avant d'usine	Freins à disque (322 x 32 mm)
Freins arrière d'usine	Freins à tambour (295 mm)
Pneus d'usine	7.50 x 16, indice 8 plis, tout-terrain, montés sur jantes monobloc

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE MODÈLE

Contactez-nous et nous pourrons vous guider pour la suite et le choix de vos options.

873 381-3420

landcruiser@acces-s.ca



Daniel

Shawn

Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	3 200 kg (7 054 lb)
Poids nominal brut sur essieu (PNBE) avant	1 460 kg (2 866 lb)
Poids nominal brut sur essieu (PNBE) arrière	2 300 kg (5 071 lb)
Suspension avant d'usine	Ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière d'usine	Ressorts à lames semi-elliptiques
Direction	Assistée à billes recirculantes
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 lb) ou 3 500 kg (7 700 lb) avec freins de remorque
Longueur	220 po
Largeur	84 po



